

Unispiralschlauch ISO

(Klimaschlauch)

Beschreibung

Unispiralschlauch mit 10mm verhauteter PU-Isolierung

Verwendungszweck

- Flexible, isolierte Klima- und Lüftungsschläuche für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik
- Haus- und Schiffsklimaanlagen

Eigenschaften

- flexibel
- enge Biegeradien durch verdeckte Federstahlspirale möglich
- gute Wärme- und Schalldämmung
- schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
- Temperaturbereich: **-30 °C bis +80 °C**
- Standardlängen: 6m, 10m, 15m



Bild 1: Unispiralschlauch isoliert

Varianten

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.
Unispiralschlauch isoliert	di = 50mm	221-50-01
Unispiralschlauch isoliert	di = 60mm	221-60-01
Unispiralschlauch isoliert	di = 65mm	221-65-01
Unispiralschlauch isoliert	di = 70mm	221-70-01
Unispiralschlauch isoliert	di = 75mm	221-75-01
Unispiralschlauch isoliert	di = 80mm	221-80-01
Unispiralschlauch isoliert	di = 90mm	221-90-01
Unispiralschlauch isoliert	di = 100mm	221-00-01

Lieferumfang / VE

VE = 1m

Maße

Innendurchmesser: siehe Tabelle

Isolierung: 10mm

Weitere Bilder

-